

# Informações sobre o produto acústico

## CIMENTO DE LÃ DE MADEIRA



### PLACAS ACÚSTICAS DE CIMENTO DE LÃ DE MADEIRA DA FIBROTECH

A utilização de placas de cimento de lã de madeira permite regular a acústica e reduzir a reverberação. As placas de cimento de lã de madeira da FibroTech são, por conseguinte, adequadas para todos os fins de construção, como o revestimento de tetos interiores, abobadados ou não, escritórios, qualquer divisão com pavimento duro, tetos, entradas, terraços cobertos, escolas, centros desportivos, garagens, estábulos, etc.

As placas de cimento de lã de madeira da FibroTech são feitas de lã de madeira e água ligadas com cimento branco extremamente fino, combinando a resistência construtiva com propriedades naturais. As possibilidades de aplicação são múltiplas, dado que os painéis estão disponíveis em diferentes formatos, dimensões e cores.

O revestimento acústico não só cria um ambiente sonoro confortável, como também melhora o clima interior. Naturalmente, todo o nosso cimento de lã de madeira possui declaração ambiental do produto e marcação CE de conformidade e cumpre os requisitos de resistência ao fogo para a classe K1 10 Bs1 - dO.



### CIMENTO DE LÃ DE MADEIRA EXTRAFINO DA FIBROTECH (LÃ DE MADEIRA DE 0,5 MM)

N.º DB	Produto e cor	Dimensões	N.º de m² por painel
1950317	Extrafino FibroTech - Branco pintado. RAL 9003 (biselado 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 pçs/paleta	0,72

### CIMENTO DE LÃ DE MADEIRA MULTIFINO DA FIBROTECH (LÃ DE MADEIRA DE 1,0 MM)

N.º DB	Produto e cor	Dimensões	N.º de m² por painel
1838891	Multifino FibroTech - Branco pintado. RAL 9003 (biselado 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 pçs/paleta	0,72
1936366	Multifino FibroTech - Preto pintado. RAL 9005 (biselado 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 pçs/paleta	0,72
1838892	Multifino FibroTech, - Sem pintura (biselado 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 pçs/paleta	0,72

### CIMENTO DE LÃ DE MADEIRA MULTIFINO DA FIBROTECH MAIS LÃ MINERAL DE 20 MM (LÃ DE MADEIRA DE 1,0 MM)

N.º DB	Produto e cor	Dimensões	N.º de m² por painel
2392297	MultiFino Plus 20 FibroTech - Branco pintado. RAL 9003 (biselado 5 mm)	45x600x1200 mm	0,72

### CIMENTO DE LÃ DE MADEIRA BÁSICO DA FIBROTECH (LÃ DE MADEIRA DE 1,5 MM)

N.º DB	Produto e cor	Dimensões	N.º de m² por painel
1838805	Básico FibroTech - Leve/fino (biselado 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 pçs/paleta	0,72
1838829	Básico FibroTech - Leve/fino (biselado 11 mm)	25x600x2400 mm - 40 pçs/paleta	1,44
1838883	Básico FibroTech - Leve/fino - Branco pintado. RAL 9003 (biselado 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 pçs/paleta	0,72
1838885	Básico FibroTech - Leve/fino - Branco pintado. RAL 9003 (biselado 11 mm)	25x600x2400 mm - 40 pçs/paleta	1,44

### PAINEL ACÚSTICO ÀS RISCAS DA FIBROTECH (LÃ DE MADEIRA DE 1,0 MM)

N.º DB	Produto e cor	Dimensões	N.º de m² por painel
2122785	Riscas multifinas FibroTech - Branco pintado. RAL 9003	25x600x1200 mm - 80 pçs/paleta	0,72
2122786	Riscas multifinas FibroTech - Preto pintado. RAL 9005	25x600x1200 mm - 80 pçs/paleta	0,72
2122787	Riscas de lamelas em carvalho FibroTech, não tratado e seco em estufa	14x10x1200 mm - 12 pçs/kg.	Preço por kg

### CIMENTO DE LÃ DE MADEIRA COM LÃ MINERAL

Todas as placas de cimento de lã de madeira da FibroTech estão disponíveis com lã mineral colada de 20-100 mm também como ativa/passiva. (pedir informações)

### CAJA HEXAGON FIBROTECH

N.º DB	Produto e cor	Dimensões	N.º de m2 por painel	m2 per. pc.
2132446	Caixa de hexágonos FibroTech - Branco - RAL 9003	25x289x250 mm	0,972	0.054
2132448	Caixa de hexágonos FibroTech - Preto - RAL 9005	25x289x250 mm	0,972	0.054
2132449	Caixa de hexágonos FibroTech - Bege - RAL 1015	25x289x250 mm	0,972	0.054
2132450	Caixa de hexágonos FibroTech - Cinzento - RAL 7004	25x289x250 mm	0,972	0.054

### EXTRAS

N.º DB	Produto e cor	Dimensões	N.º por painel	per. pc.
1838893	Parafuso para cimento de lã de madeira FibroTech Bege TX 20 - RAL 1015	5,0x45 mm	250 pçs.	1,3 kg
1838894	Parafuso para cimento de lã de madeira FibroTech Branco TX 20 - RAL 9003	5,0x45 mm	250 pçs.	1,3 kg
1927440	Parafuso para cimento de lã de madeira FibroTech Bege TX 20 - RAL 1015	5,0x45 mm	100 pçs.	0,54 kg
2297623	Parafuso para cimento de lã de madeira FibroTech Branco TX 20 - RAL 9003	5,0x64 mm	100 pçs.	0,68 kg
1905470	Parafuso para cimento de lã de madeira FibroTech Branco TX 20 - RAL 9003	5,0x45 mm	100 pçs.	0,54 kg
1936643	Parafuso para cimento de lã de madeira FibroTech Preto TX 20 - RAL 9005	5,0x45 mm	100 pçs.	0,54 kg
2119000	Adesivo de montagem FibroTech	Cartucho 300 ml.	Branco	0,3 kg.
2119001	Adesivo de montagem FibroTech	Lata	Branco	2,5 kg.

# Informações sobre o produto acústico CIMENTO DE LÃ DE MADEIRA



## TINTA PARA RETOQUES

N.º DB	Produto e cor	Cor	Pçs./kg.
2122782	Tinta para retoques em cimento de lã de madeira FibroTech	Branco – RAL 9003	1 pç./350 ml
2122783	Tinta para retoques em cimento de lã de madeira FibroTech	Preto – RAL 9005	1 pç./350 ml

## SISTEMA MÓVEL T24 DA FIBROTECH

N.º DB	Produto e cor	Dimensões	Espessura	N.º pçs/kg
2162522	Lamela principal T24 branca Fibrotech	32x24x3600 mm	0,3 mm	50 pçs.
2162523	Lamela transversal T25 branca FibroTech	26x24x1200 mm	0,3 mm	75 pçs.
2162524	Lamela transversal T25 branca FibroTech	26x24x600 mm	0,3 mm	75 pçs.
2162525	Lamela angular T24 branca FibroTech	22x22x3000 mm	0,4 mm	50 pçs.
2162526	Gancho ajustável T24 FibroTech	500 mm		500 pçs.
2162527	Mola T24 FibroTech	60x29mm	0,5 mm	500 pçs.
2162528	Parafuso de expansão T24 FibroTech	Ø12x46 mm		100 pçs.

## SISTEMA DE CALHA C60 FIBROTECH

N.º DB	Produto e cor	Dimensões	Espessura	N.º pçs/kg
2162529	Calha principal C60 FibroTech	60x27x3000 mm	0,8 mm	10 pçs.
2162530	Calha transversal C60 FibroTech	70x27x3000 mm	0,6 mm	10 pçs.
2162531	Cantoneira C60 FibroTech	25x25x3000 mm	0,5 mm	50 pçs.
2162532	Gancho principal C60 FibroTech	130x19x32 mm	2 mm	500 pçs.
2162533	Conetor para a calha principal C60 FibroTech	104x56x20 mm	0,8 mm	400 pçs.
2162534	Grampo de suporte compacto C60 FibroTech	92x56x23 mm	0,5 mm	600 pçs.
2162535	Conetor para a calha transversal C60 Fibrotech	72x62x50 mm	0,5 mm	600 pçs.



Digitalize e leia mais em [www.fibrotech.com](http://www.fibrotech.com).

com.

## Instalação e manutenção

### Após a instalação

Após a instalação dos tetos FibroTech, recomenda-se a sua aspiração. Isto irá remover qualquer pó resultante do corte e aparafusamento. Utilize um bocal de escova.

Em caso de riscos ou sujidade nas lamelas de cimento de lã de madeira FibroTech durante a instalação, remova com lixa, grão 40, ou com um pano bem torcido. Se as lamelas forem pintadas, compre tinta de retoque FibroTech.

As lamelas de cimento de lã de madeira FibroTech não requerem cuidados especiais de limpeza em comparação com outros produtos. Limpe consoante necessário. Utilize um aspirador ou uma escova para o pó.

### Utilização/funcionamento e manutenção

Normalmente, as lamelas de cimento de lã de madeira FibroTech não exigem manutenção posterior. Para as pintar, pode utilizar um rolo com cerdas longas ou um pulverizador de tinta manual.

A tinta à base de água não reduz as propriedades de absorção do som.



## Cimento de lã de madeira FibroTech 100% natural



Lã de madeira



Cimento Portland



Água

